

DIGITÁLNÍ SNÍMAČ PRŮTOKU A TLAKU - Analogové převodníky, swiče 12/24V DC, IP 40 (+120°C)

Kód produktu: 52903



DIGITÁLNÍ SNÍMAČ PRŮTOKU NEBO TLAKU

- Výrobce: **AIGNEP**
- Materiál produktu: Eloxovaný hliník, plast
- Médium: Stlačený vzduch, inertní plyny
- Pracovní teplota: + 120°C
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Použití produktu: Všeobecný průmysl, pneumatická automatizace
- Zkrácená poznámka: Stupeň el. krytí: IP40

Tlakové analogové snímače se nazývají také "Tlakové swiče" anglicky "Pressure Switch". Analog převádí průtok nebo tlak média na digitální ukazatel. Škálu různých rozsahu ukazatelů nejdete v originálním katalogu, v záhlaví stánky jsou objednáací kódy pro jednotlivé typy. Display: 4 digitální, 7 LCD v barvách červená, zelená nebo oranžová. Doba odezvy všech swičů je 800 ms. Rozsah tlaku a podtlaku: +10 Bar /(-1) bar. Výkon: Maximální proudové zatížení ≤ 50 mA (Current consumption). Standardní napětí je stejnosměrné 12/24V (DC) s maximální teplotou řízeného média +120°C. Ventily jsou dodávány pro napětí od 1 do 5 Voltů (typ 1). Typ 2 je analog proudový od 4 mA do 20mA. Zapojení: Hnědým vodičem (1 Brown) se připojuje plusový kabel ve všech obvodech, modrý (6) je vždy minusový. Černé (4) a bílé (5) vodiče jsou 2 výstupní kabely pro řízení. Žluté vodiče (3) se používají pro připojení externího vstupu. Oranžový vodič (2) je analogový výstup.

Varianty zboží

Objednáací kód	Napětí	Regulace	Vnitřní závit	Poznámka	Provedení	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
PR030103P1	1 až 5V	0 - 100 l/min	R 1/4"	napětí	PNP + Analog	ks	6 512,00 Kč	●
PR030203P1	1 až 5V	0 - 200 l/min	R 1/4"		PNP + Analog	ks	6 512,00 Kč	●
PR030505P1	1 až 5V	0 - 500 l/min	G 1/2"		PNP + Analog	ks	8 750,00 Kč	●
PR032007P1	1 až 5V	0 - 2000 l/min	G 3/4"		PNP + Analog	ks	9 900,00 Kč	●
PR030103P2		0 - 100 l/min	R 1/4"	proud 4 až 20mA	PNP + Analog	ks	6 580,00 Kč	●