

P32 /NC TLAKOVÝ SPÍNAČ KAPALIN 250V/AC - Membránové, pro kapaliny a plyny AG 1/8-1/4", normálně zavřené, IP65

Kód produktu: 52907



- Výrobce: **AIGNEP**
- Materiál produktu: Mosaz /plastová krytka
- Médium: Vzduch, plyny, benzíny, oleje, rozpouštědla
- Pracovní teplota: +120°C
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Použití produktu: Switche pro všeobecný průmysl, pneumatická automatizace
- Zkrácená poznámka: Stupeň el. krytí: IP65
- Materiál těsnění: Viton (FKM)
- Vlastnosti: Proudem ovládané zavření ventilu

Tlakové spínače mohou ovládat kapalná a plynná média: Plyny, vzduch, oleje, benzíny, ředidla- rozpouštědla. Maximální pracovní vstupní tlak je 40 bar, max. bezpečnostní 80 Bar. Maximální napětí a proud: 250 V AC / 0,5A. Všechny uvedené parametry a tolerance jsou uvedeny k teplotě 20°C.



Varianty zboží

Objednací kód	Provozní tlak	Vnější závit	Šestihran	Provedení	Série	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
P321801	0,1 až 1 bar	G 1/8"	24	Tol.± 0,1 bar	NC- zavřeno	ks	989,00 Kč	●
P321802	1 až 10 bar	G 1/8"	24	Tol.± 0,5 bar	NC- zavřeno	ks	989,00 Kč	●
P321803	10 až 20 bar	G 1/8"	24	Tol.± 1 bar	NC- zavřeno	ks	989,00 Kč	●
P321401	0,1 až 1 bar	G 1/4"	24	Tol.± 0,1 bar	NC- zavřeno	ks	989,00 Kč	●
P321402	1 až 10 bar	G 1/4"	24	Tol.± 0,5 bar	NC- zavřeno	ks	989,00 Kč	●
P321403	10 až 20 bar	G 1/4"	24	Tol.± 1 bar	NC- zavřeno	ks	989,00 Kč	●