

STANDARD ESG NA-AG - Vsuvka rychlospojky s vnějším závitem bez ventilu DN 19

Kód produktu: 34565



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR (perbunan)
- Médium: Stlačený vzduch, inertní plyny
- Norma výrobku: ISO 228, REACH, RoHS
- Maximální průtok: 8000 l/min
- Vlastnosti: PN 35 bar - DN 19, čep 27 mm
- Použití produktu: Spojky pro maximální průtok médií

Špičkové a extrémně robustní rychlospojky pro stlačený vzduch a kapalná média. Maximální průtoky (8000 l/min) s nízkou tlakovou ztrátou pro velké nástroje nebo pro aplikace s velkým objemem média. Pro přívod stlačeného vzduchu v průmyslu v místech odběru s extrémně vysokými průtoky pro výkonnostní nástroje i ve strojírenství, pro kompresory vzduchu nebo dopravu kapalin a stavebnictví. Rychlospojky lze použít i pro vsuvky se zpětným ventilem. Spojky jsou vhodné pro ventilové zátky.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závít	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESG34NA	19 mm	G 3/4"	35 bar	30	60 mm mm	0,16 kg	ks	451,20 Kč	
ESG10NA	19 mm	G 1"	35 bar	36	65 mm mm	0,2 kg	ks	451,20 Kč	
ESG54NA	19 mm	G 1.1/4"	35 bar	46	68 mm mm	0,35 kg	ks	517,00 Kč	