

G 10 - ČERNÁ - Rýhovaná pryžová podlahovina NR/SBR 65°Sh, tloušťka 3-8 mm, šíře 1500 až 2200 mm

Kód produktu: 20063

NOVINKA

TIP



- Výrobce: **ZENITH RUBBER**
- Pracovní teplota: -30°C až +70°C
- Materiál produktu: NR/SBR
- Tvrdost: 65° Shore A (+/-5°)
- Pevnost: 35 kg/cm2 (3,5 MPa) dle DIN 53504
- Tažnost: 250% dle DIN 53504
- Měrná hmotnost: 1,45 g/cm3 (+/-0,05)
- Norma výrobku: TÜV, CE, RoHS, REACH
- Médium: Voda, vzduch, ředěné kyseliny a zásady
- Vlastnosti: Tvrdost +/-5%
- Použití produktu: Rýhovaná pryžová podlahovina
- Vnější barva: Černá
- Zkrácená poznámka: Pryž není odolná olejům a ropným produktům!

Tato kvalitní certifikovaná pryž je v praxi oblíbená podlahovina s protiskluzovým povrchem. Umývání či čištění lze snadněji provádět než u podélně rýhovaných podlahovin. Hodí se tak pro dopravní prostředky nebo pro dodávkové automobily. Odolnost vůči abrazi dle DIN 53516 je 300 mm3 (obrušivost). Výrobní šíře: 1500, 1600, 1800, 2000 a 2200 mm. Cena pryže je za 1 m2. Balení je pouze informativní, je možné odebrat jakékoliv množství z běžné délky. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Počet vložek	Šířka	Celková délka	Hmotnost	Balení [M]	Balení [m2]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
G10-003/150-65102	3 mm	--	1500 mm	10.000 mm	4,05 kg	15	15	m2	438,50 Kč	●
G10-003/160-65102	3 mm	--	1600 mm	10.000 mm	4,05 kg		16	m2	438,50 Kč	●
G10-003/200-65102	3 mm	--	2000 mm	10.000 mm	4,05 kg		20	m2	438,50 Kč	●
G10-003/220-65102	3 mm	--	2200 mm	10.000 mm	4,05 kg		22	m2	438,50 Kč	●
G10-005/200-65102	5 mm	--	2000 mm	10.000 mm	7,25 kg		20	m2	820,00 Kč	●
G10-6/200-2N65102	6 mm	2	2000 mm	10.000 mm	8,1 kg		20	m2	874,00 Kč	●
G10-8/200-1N65102	8 mm	1	2000 mm	10.000 mm	10,8 kg		20	m2	1 012,00 Kč	●