

VSUVKA iG ESA DN 5,5 - Spojka, vsuvka pro americký trh Dn 5,5 (čep vsuvky 11 mm)

Kód produktu: 32904



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: Perbunan
- Médium: Stlačený vzduch
- Maximální průtok: 775 L/min
- Norma výrobku: ISO 228, NPT, REACH, RoHS
- Vlastnosti: Závity vhodné pro trh v USA, Francii či Španělsku
- Použití produktu: Pro vedení stlačeného vzduchu v průmyslu
- Zkrácená poznámka: Typy závitů NPT nebo BSP DN 5.5, čep 11 mm, 35 bar

Vsuvky ESA Dn 5,5 jsou určeny pro americký trh. Je určena ke spojení rychlospojky ESA DN 5,5: Rychlospojky jednostranně uzavíratelné ESA Dn 5,5 dle ISO 6150 B a US Mil. Spec. C4109. Určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví aj. Písmena SS na konci kódu znamenají materiál uhlíková ocel. Koncovky z oceli se používají se pro časté odpojování hadice s koncovkou, mají vyšší tvrdost a životnost. Koncovky s mosazi se snáze poškodí po pádu na zem.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Šestihran	Materiál	Celková délka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESA18NIR	IG 1/8"	35 bar	9	Mosaz MS58	35 mm	0,018 kg	ks	36,60 Kč	●
ESA14NIR	IG 1/4"	35 bar	12	Mosaz MS58	38 mm	0,027 kg	ks	33,70 Kč	●
ESA38NIR	IG 3/8"	35 bar	12	Mosaz MS58	39 mm	0,026 kg	ks	44,10 Kč	●
ESA18NI	NPT 1/8"	35 bar	10	Mosaz MS58	35 mm	0,02 kg	ks	38,30 Kč	●
ESA14NI	NPT 1/4"	35 bar	14	Mosaz MS58	40 mm	0,029 kg	ks	34,00 Kč	●
ESA38NI	NPT 3/8"	35 bar	15	Mosaz MS58	42 mm	0,04 kg	ks	57,50 Kč	●
ESA14NIS	NPT 1/4"	35 bar	14	Ocel	40 mm	0,027 kg	ks	34,00 Kč	●