


ŠKRŤÍCÍ ZPĚTNÝ VENTIL IN-LINE - Jednocestný Push-In 2x připojení na palcové hadice (inch)

Kód produktu: 52925



- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Termoplast
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: RoHS, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Médium: Stlačený vzduch
- Použití produktu: Škrťící ventily umožňují regulaci průtoku vzduchu v pneumatice



Určeno pro přímou montáž mezi dvě trubky stejného průměru, na pneumatické válce a ventily. Využití pro automatizaci, rozvody vzduchu, měřicí a regulační techniku. Směr proudění ventilem je vyznačen schematicky a šipkou, ventil nedovolí zpětný tok. Minimální tlak ventilu je od 1 baru, seřízení rychlosti průtoku je možné provést šroubovákem nebo prsty.



Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Balení [M]	Hmotnost	Série	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
IQSDRV-1/4-INCH	*D1/4"	10 bar	0,95 kPa	1-10	0,028 kg	INCH	ks	238,00 Kč	●
IQSDRV-5/16-INCH	*D5/16"	10 bar	0,95 kPa	1-10	0,041 kg	INCH	ks	273,00 Kč	●
IQSDRV-3/8-INCH	*D3/8"	10 bar	0,95 kPa	1-10	0,07 kg	INCH	ks	345,00 Kč	●
IQSDRV-1/2-INCH	*D1/2"	10 bar	0,95 kPa	1-10	0,11 kg	INCH	ks	393,00 Kč	●