


Y060 - PNEUMATICKÝ PUSH-IN START. VENTIL - NC - normálně zavřený ventil 10 Bar do 3500 l/min.

Kód produktu: 52927



- Výrobce: **AIGNEP**
- Materiál produktu: Technopolymer (bez křemíku)
- Materiál těsnění: NBR
- Maximální průtok: 2700 l/min./3500 l/min.
- Médium: Stlačený vzduch
- Pracovní teplota: -10°C až +50°C
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE
- Použití produktu: Pneumatické ovládání tlaku vzduchu, řada EVO Aignep
- Zkrácená poznámka: Výrobek splňuje normu do výbušného prostředí II 2GD Ex h TX.

Ventil pozvolného rozběhu je pneumatický zařízení, které umožňuje postupné natlakování pneumatických zařízení. Ventil je závitově průchozí přes ventil náběhu pro pozvolný rozběh. Byl navržen tak, aby došlo k úplnému otevření okruhu při dosažení 50% vstupního tlaku. Dobu zvýšení tlaku je možné prodloužit nebo zkrátit pomocí seřizovacího šroubu v horní části.



Varianty zboží

Objednací kód	Provozní tlak	Vnitřní závit	Hmotnost	Velikost [modul]	Balení [MJ]	Provedení	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
Y060103000000	2,5-10 bar	G 1/4-1/4"	0,35 kg	APE1	1	2700 NI/min	ks	1 797,00 Kč	●
Y060104000000	2,5-10 bar	G 3/8-3/8"	0,35 kg	APE1	1	2700 NI/min	ks	1 797,00 Kč	●
Y060204000000	2,5-10 bar	G 3/8-3/8"	0,39 kg	APE2	1	3500 NI/min	ks	1 958,00 Kč	●
Y060205000000	2,5-10 bar	G 1/2-1/2"	0,39 kg	APE2	1	3500 NI/min	ks	1 958,00 Kč	●