

HYDRATEC TEKNO/2SC SMART TWO - Hydraulická hadice 2 SC s hladkým povrchem EN 857

Kód produktu: 54041

NOVINKA



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -40°C až +125°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Materiál produktu: NBR
- Materiál vnitřní: NBR
- Materiál vnější: Syntetická pryž, hladká, odolná vůči ohni MSHA provedení
- Norma výrobku: DIN EN 857 2 SC, MSHA provedení povrchu
- Médium: Minerální olej, glykoly, maziva, voda..
- Výztuha: Vysocepevnostní jedno opleť z ocelového drátu
- Použití produktu: Hydraulická hadicovina, určená k výrobě hadic s koncovkami
- Vnější barva: Černá
- Zkrácená poznámka: Lesklý povrch, nový design

Hydraulická hadice SMART TWO 2 SC vysoce překračuje normu EN 857 pro nízko až střednětlaká hydraulická zařízení. Systémově nahrazuje hadice LongLife, v porovnání s 1SC hadicí má zvýšený pracovní tlak o 30%, 3,5 x odolnější abrazi a 20x odolnější ozónu. Dvouopleťová hydraulická hadice s vysokopevnostním ocelovými dráty, odolná ozónu a povětrnostním vlivům. Použití pro hydraulické oleje a glykoly, maziva, chladicí kapaliny. Hadicovina byla testována na 1.000.000 ohybových cyklů.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
TH2SC04SM	6 mm	6 mm	13,4 mm	430 bar	45 mm	0,2 kg	1/4"	m	177,20 Kč	●
TH2SC05SM	8 mm	8 mm	15 mm	400 bar	55 mm	0,2 kg	5/16"	m	201,00 Kč	●
TH2SC06SM	10 mm	10 mm	17 mm	350 bar	65 mm	0,42 kg	3/8"	m	214,80 Kč	●
TH2SC08SM	12 mm	12 mm	20,8 mm	310 bar	80 mm	0,52 kg	1/2"	m	259,40 Kč	●
TH2SC10SM	16 mm	16 mm	24,1 mm	280 bar	90 mm	0,63 kg	5/8"	m	330,70 Kč	●
TH2SC12SM	19 mm	19 mm	27,9 mm	270 bar	120 mm	0,81 kg	3/4"	m	377,20 Kč	●
TH2SC16SM	25 mm	25 mm	36,1 mm	210 bar	160 mm	1,2 kg	1"	m	564,30 Kč	●