

INDUSTRY MALE TRN LOCK TURN - Vsuvka s hadicovým trnem DN 7,8 a šestihranem, čep 11,7 mm

Kód produktu: 34641



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Médium: Stlačený vzduch, kapalná média
- Materiál produktu: Niklovaná ocel (není MS/Ni)
- Materiál vnitřní: Niklovaná ocel
- Materiál těsnění: --
- Maximální průtok: 2000 l/min
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Použití produktu: Antirotační spojky pro zařízení s vysokou spotřebou vzduchu
- Vlastnosti: PN 35 bar - DN 7,8, čep 11,7 mm
- Zkrácená poznámka: Maximální průtok 2.000 l/min.

Špičkové, extrémně robustní vsuvky pro jednu ruku vybavené šestihranem, které znemožňují protočení se v rychlospojce. Tato řada má také zajištění rychlospojek pomocí černé objímky proti rozpojení - samice x samec. Pro přívod stlačeného vzduchu nebo kapalná média, např. na čištění a rekonstrukci kanalizace. Průměr čepu trnu (11,7 mm) spojek systému DN 7,8. Jsou jednostranně uzavíratelné s vysokým průtokem při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu. Jednoduchá a účinná ochrana proti náhodnému rozpojení utažením pojistné matice (odpojení je možné pouze uvolněním pojistné matice). Velmi vysoké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Vhodný pro nízké vakuum při nízké párové síle ve srovnání se všemi ostatními kompatibilními produkty.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Rozměr nátrubku	Celková délka	Šířka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESIK6SS	7,8 mm	6 mm	35 bar	23 mm	60 mm	18,5 mm	0,021 kg	1-10	ks	202,00 Kč	●
ESIK8SS	7,8 mm	8 mm	35 bar	23 mm	60 mm	18,5 mm	0,023 kg	1-10	ks	202,00 Kč	●
ESIK9SS	7,8 mm	9 mm	35 bar	23 mm	60 mm	18,5 mm	0,024 kg	1-10	ks	202,00 Kč	●
ESIK10SS	7,8 mm	10 mm	35 bar	23 mm	60 mm	18,5 mm	0,025 kg	1-10	ks	211,00 Kč	●
ESIK13SS	7,8 mm	13 mm	35 bar	23 mm	60 mm	18,5 mm	0,028 kg	1-10	ks	239,00 Kč	●