

INDUSTRY RYCHL. AG"R" ESIK LOCK TURN - Rychlospojka s vnějším závitem, zajišť. objímkou DN 7,8 a šestihranem

Kód produktu: 34642



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Médium: Stlačený vzduch, kapalná média
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál vnitřní: Niklovaná mosaz
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Maximální průtok: 2000 l/min
- Norma výrobku: ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS
- Použití produktu: Anti rotační spoky pro zařízení s vysokou spotřebou vzduchu
- Vlastnosti: PN 35 bar - DN 7,8, čep 11,7 mm
- Zkrácená poznámka: Maximální průtok 2.000 l/min.

Špičkové, extrémně robustní rychlospojky pro jednu ruku s vysoce kvalitním těsněním z mosazi poniklované MS 58. Tato řada má zajištění pomocí černé objímky proti rozpojení a šestihran proti pootočení se vsuvkou. Pro přívod stlačeného vzduchu nebo kapalná média, např. na čištění a rekonstrukci kanalizace. Průměr čepu trnu (11,7 mm) spojek systému DN 7,8. Jsou jednostranně uzavíratelné s vysokým průtokem při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu. Jednoduchá a účinná ochrana proti náhodnému rozpojení utažením pojistné matice (odpojení je možné pouze uvolněním pojistné matice). Velmi vysoké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Vhodný pro nízké vakuum při nízké párové síle ve srovnání se všemi ostatními kompatibilními produkty. Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerez 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu. Zajišťovací objímka: černě anodizovaná mosaz MS 58.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závít	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESIK14A	7,8 mm	R 1/4"	35 bar	19	58 mm	0,119 kg	1-5	ks	960,00 Kč	●
ESIK38A	7,8 mm	R 3/8"	35 bar	19	58 mm	0,118 kg	1-5	ks	960,00 Kč	●
ESIK12A	7,8 mm	R 1/2"	35 bar	22	58 mm	0,135 kg	1-5	ks	998,00 Kč	●