

INDUSTRY VSUVKA AG"R" ESIK LOCK TURN - Vsuvka s vnějším kuželovým závitem DN 7,8 a šestihranem, čep 11,7 mm

Kód produktu: 34643



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Médium: Stlačený vzduch, kapalná média
- Materiál produktu: Niklovaná ocel (není MS/Ni)
- Materiál vnitřní: Niklovaná ocel
- Materiál těsnění: --
- Maximální průtok: 2000 l/min
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Použití produktu: Antirotační spojky pro zařízení s vysokou spotřebou vzduchu
- Vlastnosti: PN 35 bar - DN 7,8, čep 11,7 mm
- Zkrácená poznámka: Maximální průtok 2.000 l/min.

Špičkové, extrémně robustní vsuvky pro jednu ruku vybavené šestihranem, které znemožňují protočení se v rychlospojce. Tato řada má také zajištění rychlospojek pomocí černé objímky proti rozpojení - samice x samec. Pro přívod stlačeného vzduchu nebo kapalná média, např. na čištění a rekonstrukci kanalizace. Průměr čepu trnu (11,7 mm) spojek systému DN 7,8. Jsou jednostranně uzavíratelné s vysokým průtokem při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu. Jednoduchá a účinná ochrana proti náhodnému rozpojení utažením pojistné matice (odpojení je možné pouze uvolněním pojistné matice). Velmi vysoké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Vhodný pro nízké vakuum při nízké párové síle ve srovnání se všemi ostatními kompatibilními produkty.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závít	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESIK14NARS	7,8 mm	R 1/4"	35 bar	17	39 mm	0,026 kg	1-5	ks	265,00 Kč	●
ESIK38NARS	7,8 mm	R 3/8"	35 bar	17	40 mm	0,028 kg	1-5	ks	265,00 Kč	●
ESIK12NARS	7,8 mm	R 1/2"	35 bar	22	43 mm	0,044 kg	1-5	ks	290,00 Kč	●