

RYCHLOSPOJKA DDC IG/SS Příruba - Bezúkapové koncovky s přírubami PN 25 Bar

Kód produktu: 33405



- Pracovní teplota: -54°C až +250°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel AISI 316L/1.4401
- Norma výrobku: DIN 1092-1
- Médium: Benzíny, nafta, Etylén, Toluén
- Použití produktu: Průmysl všeobecně (chemický, strojírenský apod.)

Typ přírub dle EN 1092-1. Hlavice je vždy otočná o 360° vůči protilehlé spojce. Průtok média je možný teprve až po spojení rychlospojky se vsuvkou a pootočení vpravo cca 100°. Rozpojování: Rychlospojka i vsuvka se musí nejprve pootočit vlevo, aby se rozpojily ventily.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Provozní tlak	Série	Velikost [modul]	Typ	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
M-DDF-200FL200SS-97	50 mm	25 bar	SS-316	(2"-70 mm)	S231A7701	4,6 kg	ks	27 990,00 Kč	●
M-DDF-300FL300SS-97	80 mm	25 bar	SS-316	(3"-119 mm)	S446B4401	9,6 kg	ks	50 200,00 Kč	●
M-DDF-400FL400SS-97	100 mm	25 bar	SS-316	(4"-164mm)	S516B4401A	15,6 kg	ks	83 713,00 Kč	●