

AL-D PNEUMATICKÝ LUBRIKÁTOR VZDUCHU - Maznice vzduchu, řada AL-20 až 60 D

Kód produktu: 74003



AL-D

- Výrobce: **SMC**
- Materiál produktu: POM
- Pracovní teplota: -5°C až 60°C
- Použití produktu: Úprava tlaku vzduchu
- Médium: Vzduch, neutrální plyny, neutrální média

Slouží k přimazávání prvků pracujících se stlačeným vzduchem. Doporučený olej: turbínový ISO VG32. Výhody: přesné nastavení četnosti mazání podle stupnice. Průhledný ochranný kryt jímek umožňuje lepší viditelnost a bezpečnost. Při instalaci této řady AL-D by měl být nainstalován zpětný ventil k ochraně předřazených prvků.



AL-D



AL-D

Lubrikátor
AL20-D to AL60-D

AL 20-D	AL 30-D	AL 40-D	AL 50-D	AL 60-D
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60

Varianty zboží

Objednáací kód	Regulace	Vnitřní závit	Provozní tlak	Série	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-AL20-F02-D	4.000 l/min.	G 1/4"	10 bar	20AL-D	0,102 kg	ks	1 053,10 Kč	●
SMC-AL30-F02-D	6.000 l/min.	G 1/4"	10 bar	30AL-D	0,192 kg	ks	1 355,10 Kč	●
SMC-AL30-F03-D	6.000 l/min.	G 3/8"	10 bar	30AL-D	0,186 kg	ks	1 355,10 Kč	●
SMC-AL40-F02-D	8.000 l/min.	G 1/4"	10 bar	40AL-D	0,399 kg	ks	1 549,30 Kč	●
SMC-AL40-F04-D	8.000 l/min.	G 1/2"	10 bar	40AL-D	0,379 kg	ks	1 549,30 Kč	●
SMC-AL40-F04-R-D	8.000 l/min.	G 1/2"	10 bar	50AL-D	0,38 kg	ks	1 549,30 Kč	●
SMC-AL50-F06-D	17.700 l/min.	G 3/4"	10 bar	50AL-D	0,984 kg	ks	1 801,00 Kč	●
SMC-AL60-F10-D	17.050 l/min.	G 1"	10 bar	60AL-D	1,1 kg	ks	2 200,00 Kč	●