

AMK-D MIKROFILTR S AKTIVNÍM UHLÍM - Antibakteriální filtr s vysokým průtokem, nečistoty řada 0,1 µm, 48AMK-D

Kód produktu: 74010



- Výrobce: **SMC**
- Pracovní teplota: -5°C až 60°C
- Použití produktu: Úprava tlaku vzduchu
- Médium: Vzduch, neutrální plyny, neutrální média
- Norma výrobku: ISO 8573-1:2010
- Zkrácená poznámka: Polykarbonátová jímka

Správná volba pro účinnou filtraci: Koncentrace olejových částic na výstupu max. 0.003 mg/m3 Velikost připojení 1/8 až 1". Průtok max. 1500 l/min (ANR). Předcházejte provozním poruchám, korozi a zkrácení životnosti zařízení správnou kvalitou vzduchu - třída čistoty vzduchu certifikovaná podle ISO 8573. Úspora energie a snížení nákladů - vyšší průtok díky nižší tlakové ztrátě. Garantovaná životnost a snadná údržba - průhledný ochranný kryt jímky pro lepší viditelnost.



Varianty zboží

Objednací kód	Filtrace	Vnitřní závit	Provozní tlak	Velikost [modul]	DN	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-AMK30-F02-D	0,1 µm	G 1/4"	10 bar	750 l/min.	30 mm	0,396 kg	ks	2 627,20 Kč	●
SMC-AMK30-F03-D	0,1 µm	G 3/8"	10 bar	750 l/min.	30 mm	0,396 kg	ks	2 627,20 Kč	●
SMC-AMK40-F03-D	0,1 µm	G 3/8"	10 bar	1.500 l/min.	40 mm	0,735 kg	ks	3 424,90 Kč	●