

KQB2S SPOJKA PŘÍMA KULATÁ MS/NI - Přímé Push-In s vnitřím šestihranem AR/G závity

Kód produktu: 74031

NOVINKA



- Výrobce: **SMC**
- Pracovní teplota: -5°C až +150°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz
- Materiál těsnění: Viton (FKM)
- Médium: Voda, vzduch, dusík (N2)
- Norma výrobku: RoHS
- Použití produktu: Rychlospojky pro jednoruční nasunutí hadice "One Touch"

Univerzální spojky pro horkou vodu, vzduch nebo dusík, těsněné Vitonem. Kompaktní provedení, nízká hmotnost, flexibilní konstrukce a provedení bez maziva. Spojky jsou otočné o 360° (ne rotační), tj. při rotování součástí se hadice v systému natáčeji ke směru působíště.

SMC



Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-KQB2S04-G01	G 1/8"	*D4	10 bar	90 kPa	3	0,013 kg	ks	95,90 Kč	●
SMC-KQB2S06-G01	G 1/8"	*D6	10 bar	90 kPa	4	0,012 kg	ks	95,90 Kč	●
SMC-KQB2S06-G02	G 1/4"	*D6	10 bar	90 kPa	4	0,02 kg	ks	115,30 Kč	●
SMC-KQB2S08-G01	G 1/8"	*D8	10 bar	90 kPa	5	0,013 kg	ks	107,10 Kč	●
SMC-KQB2S08-G02	G 1/4"	*D8	10 bar	90 kPa	6	0,02 kg	ks	126,80 Kč	●
SMC-KQB2S08-G03	G 3/8"	*D8	10 bar	90 kPa	6	0,031 kg	ks	149,40 Kč	●
SMC-KQB2S10-G01	G 1/8"	*D10	10 bar	90 kPa	5	0,019 kg	ks	141,50 Kč	●
SMC-KQB2S10-G02	G 1/4"	*D10	10 bar	90 kPa	8	0,02 kg	ks	144,40 Kč	●
SMC-KQB2S10-G03	G 3/8"	*D10	10 bar	90 kPa	8	0,031 kg	ks	167,30 Kč	●
SMC-KQB2S10-G04	G 1/2"	*D10	10 bar	90 kPa	8	0,045 kg	ks	202,90 Kč	●
SMC-KQB2S12-G02	G 1/4"	*D12	10 bar	90 kPa	8	0,024 kg	ks	181,70 Kč	●
SMC-KQB2S12-G03	G 3/8"	*D12	10 bar	90 kPa	10	0,027 kg	ks	181,70 Kč	●

SMC-KQB2S12-G04	G 1/2"	*D12	10 bar	90 kPa	10	0,043 kg	ks	217,60 Kč	
SMC-KQB2S16-G03	G 3/8"	*D16	10 bar	90 kPa	10	0,041 kg	ks	292,50 Kč	
SMC-KQB2S16-G04	G 1/2"	*D16	10 bar	90 kPa	12	0,043 kg	ks	307,30 Kč	