


F2F FLUID SOL Ø13- 3/2 NC PŘÍMO OVLÁDANÝ VENTIL - Ventily zavřené bez proudu, pro řízení kapalin 0,1 až 50 Bar (-10/+90°C)

Kód produktu: 34532



- Výrobce: **AIGNEP**
- Materiál těsnění: Volitelné- NBR, Viton, EPDM
- Materiál vnitřní: Příruba mosaz CW510L (Pb ≤ 0.1%)
- Médium: Voda, vzduch, oleje, kapaliny, pára
- Pracovní teplota: -10°C až 90°C (+140)
- Použití produktu: Volitelné vrtání, závity a typ napětí AC/DC včetně výkonu
- Zkrácená poznámka: Využití: Automaty na kávu.
- Materiál produktu: Mosaz
- Vodivost: Vhodné pro výbušné prostředí (IP67)
- Norma výrobku: FDA, NSF51
- Vlastnosti: Malé rozměry a široký rozsah využití.



Solenoidový přímo řízený ventil s funkcí 3/2 NC (2 úlohy, 3 cesty, v základním stavu zavřený ventil) s přírubovým připojením 32x32 mm. Středová rozteč otvorů příruby je pod kótou D=24 mm. Základní, mechanická část "Solenoidu s průměrem 13 mm je určena pro adekvátní průměr otvoru cívky. Cívky (Coils - size 30 & 36) jsou dle výrobce navrženy jako SOL20 nebo SOL21, dle katalogu strana 19.5, 19.6 a 19.7. Hodnoty delta průtoku a delta tlaku lze vyhledat v originálním katalogovém listu výrobce. Ovládané média: voda, minerální oleje, benzín, nafta, topný olej apod. Vrtání uvnitř ventilu popisujeme jako DN a to vykazuje tabulkově tyto průtoky: DN 1,5 = 60 l/hod. (1 l/min.), DN 2 = 90 l/hod., DN 2,5 = 150 l/hod., DN 3 = 200 l/hod., DN 4= 300 l/hod.

Varianty zboží

Objednací kód	Velikost [modul]	Série	Regulace	Poznámka	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
F2FJ9315E0	In 1,5/Out 2,3	E*(-10°C +140°C)	60 l/hod.	0,1 až 25 bar	ks	799,00 Kč	●
F2FJ9315N0	In 1,5/Out 2,3	-10°C +90°C	60 l/hod.	0,1 až 25 bar	ks	771,00 Kč	●
F2FJ9315V0	In 1,5/Out 2,3	V*(-10°C +140°C)	60 l/hod.	0,1 až 25 bar	ks	808,00 Kč	●
F2FJ9315R3	In 1,5/Out 2,3	R*(-40°C +180°C)	60 l/hod.	0,1 až 25 bar	ks	996,00 Kč	●
F2FJ9302E0	In 2,0/Out 2,3	E*(-10°C +140°C)	100 l/hod.	0,1 až 18 bar	ks	799,00 Kč	●
F2FJ9302N0	In 2,0/Out 2,3	-10°C +90°	100 l/hod.	0,1 až 18 bar	ks	771,00 Kč	●
F2FJ9302V0	In 2,0/Out 2,3	V*(-10°C +140°C)	100 l/hod.	0,1 až 18 bar	ks	808,00 Kč	●
F2FJ9302R3	In 2,0/Out 2,3	R*(-40°C +180°C)	100 l/hod.	0,1 až 18 bar	ks	996,00 Kč	●
F2FJ9325E0	In 2,5/Out 2,3	E*(-10°C +140°C)	150 l/hod.	0,1 až 13 bar	ks	799,00 Kč	●
F2FJ9325N0	In 2,5/Out 2,3	-10°C +90°	150 l/hod.	0,1 až 13 bar	ks	771,00 Kč	●

F2FJ9325V0	In 2,5/Out 2,3	V*(-10°C +140°C)	150 l/hod.	0,1 až 13 bar	ks	808,00 Kč	●
F2FJ9325R3	In 2,5/Out 2,3	R*(-40°C +180°C)	150 l/hod.	0,1 až 13 bar	ks	996,00 Kč	●
F2FJ9303E0	In 3,0/Out 2,3	E*(-10°C +140°C)	210 l/hod.	0,1 až 10 bar	ks	799,00 Kč	●
F2FJ9303N0	In 3,0/Out 2,3	-10°C +90°	210 l/hod.	0,1 až 10 bar	ks	771,00 Kč	●
F2FJ9303V0	In 3,0/Out 2,3	V*(-10°C +140°C)	210 l/hod.	0,1 až 10 bar	ks	808,00 Kč	●
F2FJ9304E0	In 4,0/Out 2,3	E*(-10°C +140°C)	350 l/hod.	0,1 až 6 bar	ks	799,00 Kč	●
F2FJ9304N0	In 4,0/Out 2,3	-10°C +90°	350 l/hod.	0,1 až 6 bar	ks	771,00 Kč	●
F2FJ9304V0	In 4,0/Out 2,3	V*(-10°C +140°C)	350 l/hod.	0,1 až 6 bar	ks	808,00 Kč	●