F2F FLUID SOL Ø13- 3/2 NO PŘÍMO OVLÁDANÝ VENTIL - Ventily otevřené bez proudu, pro řízení kapalin 0,1 až 50 Bar (-10/+90°C)

Kód produktu: 34533

- Výrobce: AIGNEP
- Materiál těsnění: Volitelné- NBR, Viton, EPDM
- Materiál vnitřní: Příruba mosaz CW510L (Pb ≤ 0.1%)
- Médium: Voda, vzduch, oleje, kapaliny, pára
- Pracovní teplota: -10°C až 90°C (+140)
- Použití produktu: Volitelné vrtání, závity a typ napětí AC/DC včetně výkonu
- Zkrácená poznámka: Využití: Automaty na kávu.
- Materiál produktu: Mosaz
- Vodivost: Vhodné pro výbušné prostření (IP67)
- Norma výrobku: FDA, NSF51
- Vlastnosti: Malé rozměry a široký rozsah využití.

Solenoidový přímo řízený ventil s funkcí 3/2 NO (2 úlohy, 3 cesty, v základním stavu otevřený ventil) s přírubovým připojením 32x32 mm. Středová rozteč otvorů příruby je pod kótou D=24 mm. Základní, mechanická část "Solenoidu s průměrem 13 mm je určena pro adekvátní průměr otvoru cívky. Cívky (Coils - size 30 & 36) jsou dle výrobce navrženy jako SOL20 nebo SOL21, dle katalogu strana 19.5, 19.6 a 19.7. Hodnoty delta průtoku a delta tlaku lze vyhledat v originálním katalogovém listu výrobce. Ovládané média: voda, minerální oleje, benzín, nafta, topný olej apod. Vrtání uvnitř ventilu popisujeme jako DN a to vykazuje tabulkově tyto průtoky: DN 1,5 = 60 l/hod. (1 l/min.), DN 2 = 90 l/hod., DN 2,5 = 150 l/hod., DN 3 = 200 l/hod., DN 4= 300 l/hod.

Varianty zboží

Objednací kód	Velikost [modul]	Série	Regulace	Poznámka	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
F2FJ9415E0	In 1,9/Out 1,5	E*(-10°C +140°C)	60 l/hod.	0,1 až 15 bar	ks	805,00 Kč	
F2FJ9415N0	In 1,9/Out 1,5	-10°C +90°C	60 l/hod.	0,1 až 15 bar	ks	771,00 Kč	
F2FJ9415V0	In 1,9/Out 1,5	V*(-10°C +140°C)	60 l/hod.	0,1 až 15 bar	ks	810,00 Kč	
F2FJ9402E0	In 1,9/Out 2,0	E*(-10°C +140°C)	100 l/hod.	0,1 až 15 bar	ks	805,00 Kč	
F2FJ9402N0	In 1,9/Out 2,0	-10°C +90°C	100 l/hod.	0,1 až 15 bar	ks	771,00 Kč	
F2FJ9402V0	In 1,9/Out 2,0	V*(-10°C +140°C)	100 l/hod.	0,1 až 15 bar	ks	810,00 Kč	
F2FJ9425E0	In 1,9/Out 2,5	E*(-10°C +140°C)	150 l/hod.	0,1 až 15 bar	ks	805,00 Kč	
F2FJ9425N0	In 1,9/Out 2,5	-10°C +90°C	150 l/hod.	0,1 až 15 bar	ks	771,00 Kč	
F2FJ9425V0	In 1,9/Out 2,5	V*(-10°C +140°C)	150 l/hod.	0,1 až 15 bar	ks	810,00 Kč	
F2FJ9403E0	In 1,9/Out 3,0	E*(-10°C +140°C)	210 l/hod.	0,1 až 15 bar	ks	805,00 Kč	

F2FJ9403N0	In 1,9/Out 3,0	-10°C +90°C	210 l/hod.	0,1 až 15 bar	ks	771,00 Kč	
F2FJ9403V0	In 1,9/Out 3,0	V*(-10°C +140°C)	210 l/hod.	0,1 až 15 bar	ks	810,00 Kč	
F2FJ9404E0	In 1,9/Out 4,0	E*(-10°C +140°C)	350 l/hod.	0,1 až 15 bar	ks	805,00 Kč	
F2FJ9404N0	In 1,9/Out 4,0	-10°C +90°C	350 l/hod.	0,1 až 15 bar	ks	771,00 Kč	
F2FJ9404V0	In 1,9/Out 4,0	V*(-10°C +140°C)	350 l/hod.	0,1 až 15 bar	ks	810,00 Kč	