

# VBA - Multiplikátor, 2x až 4x zvýšení tlaku - Pro lokální zvýšení tlaku na lince

Kód produktu: 74138



- Výrobce: **SMC**
- Pracovní teplota: -5°C až 80°C
- Materiál produktu: Elox. hliník
- Médium: Tlakový vzduch
- Norma výrobku: RoHS
- Použití produktu: Bez potřeby elektrického napájení
- Zkrácená poznámka: Volitelně: tlumič hluku a manometr.

**Funkce:** Při snížení provozního tlaku v rozvodu multiplikátor až čtyřnásobně zvýší tlak pouze tam, kde je to nezbytně nutné (větve rozvodu). Pozor, zvýšení tlaku způsobí snížení průtoku, protosi zadejte nejprve navýšení výpočtem (obraťte se na svého obchodního zástupce). Úspora energie - bez potřeby elektrického napájení. Snadná instalace - úspora místa a připojení stlačeného vzduchu pomocí standardního šroubení. Zamezení zahřívání dalších pneumatických prvků - nízké generování tepla díky absenci zdroje elektrické energie.



## Varianty zboží

| Objednáací kód       | Průměr       | Provozní tlak | Vnitřní závit | Série           | Poznámka  | Hmotnost | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|----------|----|-------------------|-------|
| SMC-VBA10A-X3239     | 10A(1/4") mm | 10 bar        | G 1/4"        | 2 násobek tlaku | 90 l/min. | 0,95 kg  | ks | 15 114,70 Kč      | ●     |
| SMC-VBA10A-02G-X3239 | 10A(1/4") mm | 10 bar        | G 1/4"        | 2 násobek tlaku | 90 l/min. | 0,95 kg  | ks | 16 190,90 Kč      | ●     |
| SMC-VBA11A-02G-X3239 | 11A(1/4") mm | 10 bar        | G 1/4"        | 4 násobek tlaku | 90 l/min. | 1,01 kg  | ks | 17 134,40 Kč      | ●     |