

KK*P-H WATER Nástrčná integrovaná VSUVKA - Air- Water s uzavíracím mechanismem, vnější závit R

Kód produktu: 74036



- Výrobce: **SMC**
- Pracovní teplota: -5°C až +60°C (voda +40°C)
- Materiál produktu: MS/NI
- Médium: Voda, vzduch
- Bezpečnost: 1,5 : 1
- Norma výrobku: RoHS
- Použití produktu: Tlakové rychlospojky pro vodu a vzduch
- Zkrácená poznámka: Zkušební tlak 1,5 MPa/ 23°C.

KK*P-*M, Nástrčná rychlospojka s integrovaným uzavíracím mechanismem, vnější závit. Mechanismus je zajištěn objímky pouzdra. Voda: +5 až 40°C. Velikost tělesa: M5, 1/8, 1/4, 1/2. Připojovací závit: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4. Připojovací série: KK*P-*F, KK*P*N, KK*P-*H, KK*P-*E a úhlová KK*P*L.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Série	Velikost [modul]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-KK2P-04H	*D4	10 bar	90 kPa	Air, Water (P)	D2(M5)	0,004 kg	ks	154,90 Kč	●
SMC-KK2P-06H	*D6	10 bar	90 kPa	Air, Water (P)	D2(M5)	0,004 kg	ks	154,90 Kč	●
SMC-KK3P-04H	*D4	10 bar	90 kPa	Air, Water (P)	D3(1/8")	0,008 kg	ks	154,90 Kč	●
SMC-KK3P-06H	*D6	10 bar	90 kPa	Air, Water (P)	D3(1/8")	0,02 kg	ks	154,90 Kč	●
SMC-KK3P-08H	*D8	10 bar	90 kPa	Air, Water (P)	D3(1/8")	0,014 kg	ks	154,90 Kč	●
SMC-KK3P-10H	*D10	10 bar	90 kPa	Air, Water (P)	D3(1/8")	0,018 kg	ks	174,10 Kč	●
SMC-KK4P-06H	*D6	10 bar	90 kPa	Air, Water (P)	4 (1/4)	0,023 kg	ks	164,40 Kč	●
SMC-KK4P-08H	*D8	10 bar	90 kPa	Air, Water (P)	4 (1/4)	0,024 kg	ks	174,10 Kč	●
SMC-KK4P-10H	*D10	10 bar	90 kPa	Air, Water (P)	4 (1/4)	0,028 kg	ks	196,90 Kč	●
SMC-KK4P-12H	*D12	10 bar	90 kPa	Air, Water (P)	4 (1/4)	0,03 kg	ks	219,80 Kč	●
SMC-KK6P-12H	*D12	10 bar	90 kPa	Air, Water (P)	6 (1/2)	0,045 kg	ks	271,50 Kč	●
SMC-KK6P-16H	*D16	10 bar	90 kPa	Air, Water (P)	6 (1/2)	0,051 kg	ks	380,40 Kč	●