

# VXD, ELEKTROMAG. VENTIL N.C. 24V/230V \*\* - Pro vzduch, vodu, oleje i vakuum apod.

Kód produktu: 74140



- Výrobce: **SMC**
- Materiál produktu: Hliník, nerez, mosaz (Volitelné)
- Médium: Vzduch, horká voda, oleje, vakuum
- Pracovní teplota: -20°C až 99°C
- Norma výrobku: RoHs
- Použití produktu: Rozvody a řízení průtoku horkých médií
- Vlastnosti: Procesní ventil řady VXD - elektricky ovládaný
- Zkrácená poznámka: Rozsah tlaku 1 až 15 Bar.

Naše vylepšená řada VXD pilotně ovládaného 2/2 elektromagnetického ventilu je o 7 % rozměrově nižší než dřívější konvenční modely, což poskytuje velké výhody pro zákazníky. Obnovená řada VXD je ideální pro vzduch, vodu, olej, vodu a oleje s vyšší teplotou. Volitelné možnosti: 1. Materiál tělesa: Bronz, hliník, korozivzdorné "S". 2. Těsnění NBR, FKM, CR. 3. Typ "NC - NO. 4. (Bracket) s držákem i bez - písmeno "B" na konci kódu. Ventil zavírá zpětnou pružinou. Výhody: Ventily mají lepší odezvu na uzavření ventilu v provozu s kapalinami o vysoké viskozitě jako jsou oleje. Mezi další vlastnosti patří elastomerový tlumič, který snižuje hladinu hluku a díky této speciální konstrukci je výrazně snížena hlučnost ventilu v provozu, což prodlužuje i životnost. Jak objednat správný typ se všemi specifikacemi je popsán v originálním katalogu v Anglickém jazyce, případně se obraťte na svého obchodního zástupce.



## Varianty zboží

| Objednací kód   | Hmotnost | Regulace   | Série         | Velikost [modul] | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|-----------------|----------|------------|---------------|------------------|----|-------------------|-------|
| SMC-VXD252LZ1VA | 0,99 kg  | Voda       | 2/2 NC.24V AC | SIZE 5(20A)      | ks | 2 936,00 Kč       | ●     |
| SMC-VXD255LZ1VA | 0,99 kg  | Horká voda | 2/2 NC.24V AC | SIZE 5(20A)      | ks | 3 307,00 Kč       | ●     |