

25A-VHK-A RUČNĚ OVLÁDANÝ AIR VENTIL - Push-In 2x *D4 až 10 mm, modrý kohout

Kód produktu: 74141



- Výrobce: **SMC**
- Materiál produktu: POM
- Médium: Vzduch, plyny
- Pracovní teplota: -70°C až +60°C
- Použití produktu: Vzduchový ventil pro hadice nástrčného systému (PU, PA).
- Zkrácená poznámka: Vhodný pro výrobu baterií

Vhodný materiál hadice: Nylon, Soft nylon, Polyuretan.
Možnost zvolit také upevňovací úhelník (kód: 25A-VHK2A-08F-08FL). Zkušební tlak ventilů je 1,5 MPa.



Varianty zboží

Objednací kód	Podtlak	Provozní tlak	Určeno na hadici [mm]	Hmotnost	Série	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-25A-VHK2A-06F-06F	100 kPa	10 bar	*D6-D6	0,09 kg	25A	ks	439,00 Kč	●
SMC-25A-VHK2A-08F-08F	100 kPa	10 bar	*D8-D8	0,105 kg	25A	ks	473,00 Kč	●
SMC-25A-VHK3A-06F-06F	100 kPa	10 bar	*D6-D6	0,09 kg	25A	ks	439,00 Kč	●