


KQB2T NÁSTRČ. "T" REDUKČNÍ SPOJKA MS/NI - Spojky Push-In voda, vzduch, z niklované mosazi (-5/+150°C)

Kód produktu: 74041



- Výrobce: **SMC**
- Pracovní teplota: -5°C až +150°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz
- Materiál těsnění: Viton (FKM)
- Médium: Voda, vzduch, dusík (N2)
- Norma výrobku: RoHS
- Použití produktu: Rychlospojky pro jednoruční nasunutí hadice "One Touch"

Univerzální spojky pro horkou vodu, vzduch nebo dusík, těsněné Vitonem. Kompaktní provedení, nízká hmotnost, flexibilní konstrukce a provedení bez maziva. Spojky jsou otočné o 360° (ne rotační), tj. při rotování součástí se hadice v systému natáčeji ke směru působíště.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Série	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-KQB2T06-08	*D6-D8-D6	10 bar	100 kPa	Centr-8	0,02 kg	ks	451,60 Kč	●
SMC-KQB2T08-10	*D8-D10-D8	10 bar	100 kPa	Centr-10	0,03 kg	ks	594,50 Kč	●
SMC-KQB2T10-12	*D10-D12-D10	10 bar	100 kPa	Centr-10	0,042 kg	ks	766,50 Kč	●
SMC-KQB2T12-16	*D10-D12-D10	10 bar	100 kPa	Centr-10	0,058 kg	ks	1 312,50 Kč	●