

AR20-D PNEUM. REGULÁTOR O2, MODUL. - Regulace vzduchu s filtrem řada AR**D

Kód produktu: 74043



- Výrobce: **SMC**
- Materiál produktu: POM
- Pracovní teplota: -5°C až 60°C
- Použití produktu: Úprava tlaku vzduchu, ruční regulace, řady 5 μm
- Médium: Vzduch, neutrální plyny, neutrální média
- Norma výrobku: ISO 8573-1:2010
- Zkrácená poznámka: Polykarbonátová jímka.

Regulátor tlaku s vestavěným zpětným ventilem, dle normy ISO 8573-1: 2010. Základní regulace je od 0,05 do 0,85 MPa (0,5 bar až 8,5 bar), jednosměrná regulace. Výhoda: výrobek lze použít samostatně i v bloku s jinými prvky. Průtok regulátorem dle velikosti těla "size" 20, 30 (1/4 až 3/8) = 40 l/min, size 40 (1/2") 50 l/min. Možnosti regulátoru (uvedeno písmeny v kódu): AR**-F**B -upevňovací úhelník, BE- upevňovací úhelník + čtvercový manometr, ..*. BE1 - digitální snímač tlaku vstupu NPN - elektrický kabel a vstup z dola+ upevňovací úhelník. BE2 - digitální snímač tlaku vstupu NPN - elektrický kabel a vstup z hora+ upevňovací úhelník. BE3 - digitální snímač tlaku vstupu PNP - elektrický kabel a vstup z dola+ upevňovací úhelník. BE4 - digitální snímač tlaku vstupu PNP - elektrický kabel a vstup z hora+ upevňovací úhelník. Dále je mechanismus odvzdušnění (standard je vždy s odvzdušněním...příklad AR20-F02-D), volitelné N AR20-F02-N-D (bez sekundárního odvzdušnění). Pokračuje standardní směr průtoku, pokud je zprava do leva...R>L...do kódu se doplní písmeno R. Regulační kolečko je standardně ze spodu, písmenem Y lze navolit opak (z hora).

SMC



Varianty zboží

Objednací kód	Provedení	Regulace	Vnitřní závit	Provozní tlak	Série	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-AR20-F01-D	--bez man.--	0,5 až 8,5	G 1/8"	8,5 bar	z L>R	0,141 kg	ks	800,10 Kč	●
SMC-AR20-F02-D	--bez man.--	0,5 až 8,5	G 1/4"	8,5 bar	z L>R	0,138 kg	ks	800,10 Kč	●
SMC-AR20-F02-1-D	--bez man.--	0,2 až 2,0	G 1/4"	2,0 bar	z L>R	0,138 kg	ks	800,10 Kč	●
SMC-AR20-F02E-D	Man.1/8" čtverec	0,5 až 8,5	G 1/4"	8,5 bar	z L>R	0,157 kg	ks	1 184,80 Kč	●
SMC-AR20-F02B-D	bez man.+Uhl.	0,5 až 8,5	G 1/4"	8,5 bar	z L>R	0,143 kg	ks	856,80 Kč	●
SMC-AR20-F02H-D	--bez man.--	0,5 až 8,5	G 1/4"	8,5 bar	z L>R	0,143 kg	ks	800,10 Kč	●
SMC-AR30-F03-D	--bez man.--	0,5 až 8,5	G 3/8"	8,5 bar	z L>R	0,29 kg	ks	953,60 Kč	●
SMC-AR30-F03H-D	--bez man.--	0,5 až 8,5	G 3/8"	8,5 bar	z L>R	0,298 kg	ks	953,60 Kč	●

SMC-AR40-F04H-D	--bez man.--	0,5 až 8,5	G 1/2"	8,5 bar	z L>R	0,454 kg	ks	1 300,40 Kč	
SMC-AR40-F04-R-D	--bez man.--	0,5 až 8,5	G 1/2"	8,5 bar	z R>L	0,454 kg	ks	1 300,40 Kč	
SMC-AR40-F04-D	--bez man.--	0,5 až 8,5	G 1/2"	8,5 bar	z R>L	0,444 kg	ks	1 300,40 Kč	
SMC-AR50-F10E-D	--bez man.--	0,5 až 8,5	G 1"	8,5 bar	z L>R	1,194 kg	ks	2 460,60 Kč	