

Y*10-D MODULOVÁ ODBOČKA - Jednoduchá, standardní i úzká pro dalšího výstup a spojení

Kód produktu: 74044



- Výrobce: **SMC**
- Pracovní teplota: -5°C až 60°C
- Materiál produktu: POM
- Médium: Vzduch, plyny, kapaliny
- Použití produktu: Slouží k sestavení modulových celků

Odbočka pro vytvoření dalšího výstupu z jednotky úpravy vzduchu. Spojovací prvek, který je možno kombinovat se závitů a tvary výstupu.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Velikost [modul]	Šířka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-Y210-F01-D	G 1/8"	10 bar	Standard	28 mm	0,065 kg	ks	261,10 Kč	●
SMC-Y210-F02-D	G 1/4"	10 bar	Standard	28 mm	0,063 kg	ks	261,10 Kč	●
SMC-Y210-F02-1-D	G 1/4"	10 bar	Slim	14,6 mm	0,042 kg	ks	144,20 Kč	●
SMC-Y310-F01-D	G 1/8"	10 bar	Standard	31 mm	0,1 kg	ks	307,80 Kč	●
SMC-Y310-F01-1-D	G 1/8"	10 bar	Slim	14,6 mm	0,094 kg	ks	170,40 Kč	●
SMC-Y310-F02-D	G 1/4"	10 bar	Standard	31 mm	0,098 kg	ks	307,80 Kč	●
SMC-Y310-F02-1-D	G 1/4"	10 bar	Slim	14,6 mm	0,098 kg	ks	170,40 Kč	●
SMC-Y310-F03-D	G 3/8"	10 bar	Standard	31 mm	0,094 kg	ks	170,40 Kč	●
SMC-Y410-F02-D	G 1/4"	10 bar	Standard	39 mm	0,164 kg	ks	330,30 Kč	●
SMC-Y410-F02-1-D	G 1/4"	10 bar	Slim	18,6 mm	0,097 kg	ks	209,70 Kč	●
SMC-Y410-F03-D	G 3/8"	10 bar	Standard	39 mm	0,159 kg	ks	330,30 Kč	●
SMC-Y410-F04-D	G 1/2"	10 bar	Standard	39 mm	0,155 kg	ks	209,70 Kč	●
SMC-Y610-F04-D	G 1/2"	10 bar	Standard	62 mm	0,358 kg	ks	732,50 Kč	●

SMC-Y610-F04-1-D	G 1/2"	10 bar	Slim	22 mm	0,156 kg	ks	426,00 Kč	
------------------	--------	--------	------	-------	----------	----	-----------	---